

# MOL Textile 32 Plus

## ulje za tekstilne mašine



MOL Textile 32 Plus je ulje za podmazivanje, premijum kvaliteta, koje obezbeđuje odlično podmazivanje i efekat smanjenja trenja, razvijeno za tekstilne mašine visokih performansi, i lako se može isprati sa tkanine. Omogućuje visok nivo zaštite metalnih struktura od korozije i preranog habanja, prikazuje odličnu otpornost na oksidaciju, toplotno razlaganje i formiranje sedimenata. Ne peni, što rezultira postizanjem pouzdanog rada i dugotrajnosti opreme. Može se lako ukloniti sa tkanine spiranjem vodom, što omogućuje emulgator.

### Oblast primene



Mehanizam za pokretanje igala kod industrijskih mašina za pletenje koje obrađuju vunu, pamuk ili sintetičke materijale

### Osobine i prednosti

Odlično podmazivanje

Formira podmazujući film sa sposobnošću izdržavanja visokog opterećenja, čime štiti stanje pokretnih mašinskih elemenata, olakšavajući efikasnu potrošnju energije

Odlično površinskog navlaživanje i lepljivost

Formira ravnomerno raširen, kontinualni podmazujući film koji snažno prijanja na metalnu površinu, obezbeđujući kontinuitet podmazivanja i efektivno smanjenje habanja i trenja  
Manje rasipanja ulja, tako da je sredina izložena manjim količinama ulja

Odlična zaštita od korozije

Veoma dug period zaštite čeličnih i obojenih metalnih delova  
Dug vek trajanja mašine, što omogućuje niže troškove održavanja

Bolja stabilnost boje

Nema uticaja na kvalitet bojenja tekstila

Lako isperivo

Doprinosi manjim troškovima proizvodnje

Kompatibilno sa građevinskim materijalima

Duži vek trajanja opreme, što omogućuje i smanjenje troškova zamene delova

### Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: ISO VG 32  
ISO-L-Y

# MOL Textile 32 Plus

ulje za tekstilne mašine



## Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	sárga, fényes, tiszta
MSZ ISO 2049:1999	1
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,870
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	32
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	5,3
MSZ ISO 2909:1999	95
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-12
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	220

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

## Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnoj ambalaži na suvom i prozračnom mestu. Držati dalje od otvorenog plamena i ostalih zapaljivih izvora. Zaštititi od direktnog uticaja sunca.

Čuvati na temperaturi između +10°C i 40°C i/ili zagrejati na sobnu temperaturu prije upotrebe (i miješati kako bi se osigurala homogenost pri skladištenju ispod + 20 ° C).

Tokom transporta, čuvanja i upotrebe proizvoda trebaju se poštovati bezbednosne upute i ekološki propisi koji regulišu proizvode od mineralnih ulja.

Dodatne informacije pronađite u Bezbednosnom listu proizvoda.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 24 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: +10°C - +40°C