

MOL Transfluid TO-4 SAE 10W

transmisiono ulje



MOL Transfluid TO-4 SAE 10W je reduktorsko ulje (ulje za zupčanike), premijum kvaliteta, proizvedeno od visoko-rafinisanih mineralnih ulja, sa kompleksom aditiva, koje zahvaljujući svojoj posebnoj formulaciji, omogućuje izvanredne performanse pogonskih zupčanika i mokrih kočnica, kao i odličnu zaštitu od habanja.

Oblast primene



Hidraulični sistemi kod građevinskih i rudarskih mašina

Pogonski zupčanici kod građevinskih i rudarskih mašina

Pogonski zupčanici i hidraulični sistemi kod opreme koja se koristi za rukovanje materijalom

Osobine i prednosti

Odlična zaštita od habanja

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje pouzdan rad

Odlična svojstva izdržavanja opterećenja

Nema prekida podmazujućeg filma čak i u slučaju velikih opterećenja, što omogućuje zaštitu od blokade

Optimalne karakteristike trenja

Mokre kočnice i kvačila rade tiho i bez vibracija

Niska tendencija ka penušanju

Manji rizik od pojave kavitacija

Izvanredna zaštita od korozije

Dugoročna zaštita delova

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Odupire se procesima starenja na duži rok i ne formiraju se štetne naslage

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 10W
ZF TE-ML 03C[ZF002245]
API CF
API MT-1
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1
Allison C-4

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,881
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	36,9
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	6,0
MSZ ISO 2909:1999	106
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-33
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	240

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Transfluid TO-4 SAE 10W

transmisiono ulje



Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.
Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.
Ulja za menjače su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.
Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci
Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101987

Brojevi artikala i ambalaže:

13007095 MOL Transfluid TO-4 SAE 10W 180KG

216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu