

# MOL Transfluid TO-4 SAE 30

## transmisiono ulje



MOL Transfluid TO-4 SAE 30 je reduktorsko ulje (ulje za zupčanike), premijum kvaliteta, proizvedeno od visoko-rafinisanih mineralnih ulja, sa kompleksom aditiva, koje zahvaljujući svojoj posebnoj formulaciji, omogućuje izvanredne performanse pogonskih zupčanika i mokrih kočnica, kao i odličnu zaštitu od habanja.

### Oblast primene



Hidraulični sistemi kod građevinskih i rudarskih mašina

Pogonski zupčanici kod građevinskih i rudarskih mašina

Pogonski zupčanici i hidraulični sistemi kod opreme koja se koristi za rukovanje materijalom

### Osobine i prednosti

Odlična zaštita od habanja

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje pouzdan rad

Odlična svojstva izdržavanja opterećenja

Nema prekida podmazujućeg filma čak i u slučaju velikih opterećenja, što omogućuje zaštitu od blokade

Optimalne karakteristike trenja

Mokre kočnice i kvačila rade tiho i bez vibracija

Niska tendencija ka penušanju

Manji rizik od pojave kavitacija

Izvanredna zaštita od korozije

Dugoročna zaštita delova

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Odupire se procesima starenja na duži rok i ne formiraju se štetne naslage

### Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 30  
ZF TE-ML 03C[ZF002244]  
ZF TE-ML 07F[ZF002244]  
API CF  
API MT-1  
Caterpillar TO-4  
Komatsu KES 07.868.1  
Allison C-4

### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,895
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	100,1
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	11,1
MSZ ISO 2909:1999	95
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-30
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	255

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Proizvođač i distributer: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Tehničko savetovanje o podmazivanju: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Odvoz otpadnog ulja i opasnog otpada: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Poslednja izmena: 2018.11.19 10:52

1 / 2 stranica.

Verzija: 009.000.002

# MOL Transfluid TO-4 SAE 30

## transmisiono ulje



### Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine.

Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.

Ulja za menjače su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101987

#### Brojevi artikala i ambalaže:

13007259 MOL Transfluid TO-4 SAE 30 50KG

60 l čelična bačva

13007096 MOL Transfluid TO-4 SAE 30 180KG

216.5 l čelična bačva

#### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu