

MOL Transol 150

industrijsko reduktorsko ulje



MOL Transol 150 je ulje za industrijske zupčanike proizvedeno od visoko-rafinisanih mineralnih baznih ulja i balansirano sistema aditiva. Sadrži EP aditiv.

Oblast primene



Zatvoreni industrijski sistem prenos sa, iskošenim helikoidnim, iskošenim sipralnim zupčanicima

Pogonski zupčanici i ležajevi koji sadrže delove od obojenih metala (npr. bronza, bakar)

Mehanički pogoni kod mašinskih alata

Osobine i prednosti

Dobra sposobnost izdržavanja opterećenja

Nema formiranja naslaga

Odlična zaštita od korozije

Dobro razdvajanje od vode

Brzo oslobađanje vazduha

Odlična kompatibilnost sa žutim metalom

Formira stabilan podmazujući film, koji smanjuje habanje
Veća operativna bezbednost, dostupnost i vek trajanja opreme

Niski troškovi filtriranja i manje zastoja u radu

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje manje troškove održavanja

Efektivno i kontinualno podmazivanje

Film za neprekidno podmazivanje, bez mehurića vazduha

Potpuno kompatibilno sa metalnim delovima od bronzе i bakra

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: ISO VG 150
API GL-3
ISO 12925-1 CKC
ISO-L-CKC
DIN 51517-3 (CLP)

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,893
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	149,8
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	14,55
MSZ ISO 2909:1999	95
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-18
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230
DIN 51354-2:1990 teil	
DIN 51354:1990 2. Teil	>12

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Proizvođač i distributer: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Tehničko savetovanje o podmazivanju: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Odvoz otpadnog ulja i opasnog otpada: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Poslednja izmena: 2018.01.31 19:19

1 / 2 stranica.

Verzija: 011.007.001

MOL Transol 150

industrijsko reduktorsko ulje



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101987

Brojevi artikala i ambalaže:

13006611 MOL Transol 150 180KG

13006878 MOL Transol 150 860KG

13006854 MOL Transol 150

216.5 l čelična bačva

1000 l kontejner

Cisterna

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu