

MOL Transol 68

industrijsko reduktorsko ulje



MOL Transol 68 je ulje za industrijske zupčanike proizvedeno od visoko-rafinisanih mineralnih baznih ulja i balansiranog sistema aditiva. Sadrži EP aditiv.

Oblast primene



Zatvoreni industrijski sistem prenos sa, iskošenim helikoidnim, iskošenim sipralnim zupčanicima

Pogonski zupčanici i ležajevi koji sadrže delove od obojenih metala (npr. bronza, bakar)

Mehanički pogoni kod mašinskih alata

Osobine i prednosti

Dobra sposobnost izdržavanja opterećenja

Nema formiranja naslaga

Odlična zaštita od korozije

Dobro razdvajanje od vode

Brzo oslobađanje vazduha

Odlična kompatibilnost sa žutim metalom

Formira stabilan podmazujući film, koji smanjuje habanje
Veća operativna bezbednost, dostupnost i vek trajanja opreme

Niski troškovi filtriranja i manje zastoja u radu

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje manje troškove održavanja

Efektivno i kontinualno podmazivanje

Film za neprekidno podmazivanje, bez mehurića vazduha

Potpuno kompatibilno sa metalnim delovima od bronze i bakra

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: ISO VG 68
API GL-3
ISO 12925-1 CKC
ISO-L-CKC
DIN 51517-3 (CLP)

Karakteristike

| Karakteristike | Tipične vrednosti |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Gustina na 15°C [g/cm ³] | 0,885 |
| EN ISO 3104:1996 [mm ² /s] | 67 |
| MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s] | 8,4 |
| MSZ ISO 2909:1999 | 94 |
| MSZ ISO 3016:1999 [°C] | -21 |
| MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] | 230 |
| DIN 51354-2:1990 teil | |
| DIN 51354:1990 2. Teil | >12 |

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Transol 68

industrijsko reduktorsko ulje



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101987

Brojevi artikala i ambalaže:

13006619 MOL Transol 68 10LA

10 l plastični kanister

13006620 MOL Transol 68 180KG

216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu