

MOL V-Guard

aditiv za supstituciju olova



MOL V-Guard ovo je ekološki povoljan aditiv za supstituciju olova, koji sadrži organska jedinjenja kalijuma, za dodavanje u bezolovna goriva.

Oblast primene



Benzinski motori koji troše gorivo koje sadrži olovo

Osobine i prednosti

Maksimalna zaštita motora

Formira zaštitni sloj na metalnim površinama, smanjuje zveketanje ventila i štiti ležišta ventila od oštećenja

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	színtelen-világosbarna üledékmentes folyadék
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,815
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	1,8
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	65

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, zatvoreno, odvojeno od hrane, na mestu zaštićenom od vode i sunca, van domašaja dece.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 24 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 38119000

Brojevi artikala i ambalaze:

13008638 MOL V-Guard 250ML xadómentes

250 ml plastična bočica

13008954 MOL V-Guard X250ML

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu