

MOL WO M 32

medicinsko belo ulje



MOL WO M 32 je proizvod visoke čistoće na bazi mineralnog ulja, dobijen višefaznim rafinisanjem belog ulja. Ne sadrži aromatične komponente. U skladu je sa najvažnijim specifikacijama koje se odnose na belo ulje, kao što su odredbe o Parafinum likvidumum na evropskoj Farmakopediji i mađarskoj Farmakopediji, i prevazilazi uslove čistoće definisane od strane Američke administracije za hranu i narkotike (FDA) 172.878 i 178.3620(a) standarda. Proizvod je takođe u skladu sa regulacijom br. 10/2011/EC Evropske Komisije, vezano za materijale koji dolaze u kontakt sa hranom.

Oblast primene



Proizvodnja farmaceutskih proizvoda

Proizvodnja kozmetičkih proizvoda

Proizvodnja namirnica

Pomoćni materijal za industriju konzervi

Oprema u mogućem kontaktu sa hranom

Osobine i prednosti

Visoka čistoća

Hemijski neutralno, zadovoljava najstrožije standarde čistoće
Nema oštećivanja zdravlja usled direktnog kontakta sa živim organizmima, kada se poštuju uputstva

Bez boje i bez mirisa

Boja i miris proizvoda se ne menjaju

Ne sadrži aromatična jedinjenja

Bezbedna upotreba

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: ISO VG 32

KOSHER

HALAL

European Pharmacopoeia (Ph.Eur. Curr.revision)

Ph. Hg. VIII (Pharmacopoeia Hungarica)

FDA 172.878

FDA 178.3620(a)

MOL WO M 32

medicinsko belo ulje



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	színtelen, fényes, tiszta
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,855
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	32
MSZ EN ISO 3104:1996 [mPa.s]	75
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-9
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	195
Boja (Saybolt)	+30

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom kontejneru, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Radi zadržavanja kvaliteta pridržavati se propisane temperature za skladištenje.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine u skladu sa Listom bezbednosnih podataka.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 36 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C